

Clicktronic Casual VGA und Audio Verbindungskabel



clicktronic[®]

Artikel-Nr.: 70134

Hersteller: Clicktronic

EAN: 4040849701344

VGA und Audio-Verbindungskabel

Kombiniertes Monitor- und Stereo-Audiokabel

Schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe: VGA überträgt ausschließlich analoge Videosignale. Fehlt Ihnen für den Filmgenuss zu Hause vielleicht noch die Tonausgabe? Mit dieser Spezialverbindung sparen Sie sich mehrfache Kabel und setzen auf die 2-in-1-Kombination in einem einzigen Strang. Dank mehrfacher Signalschirmung, reiner Materialien und präziser Verarbeitung ist damit sowohl die kristallklare Video- als auch Audioverbindung im Handumdrehen hergestellt.

- Überträgt analoge Video- und Audiosignale in einem Kabel
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- unterstützt eine maximale Auflösung bis 2560 x 1600 (WQXGA)
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

Anschlüsse

| | |
|------------------------------------|--|
| Steckermaterial: | 3-fach umspritztes PVC / ABS |
| Kontaktmaterial: | 24-Karat-vergoldet |
| Schirmung: | ja |
| Anschluss 1, Typ: | VGA-Stecker (15-polig), 3,5 mm Klinken-Stecker |
| Anschluss 1 Steckerlänge (mm): | 46,6 |
| Anschluss 1 Steckerbreite (mm): | 35 |
| Anschluss 1 Steckerhöhe (mm): | 16,4 |
| Anschluss 2, Typ: | VGA-Stecker (15-polig), 3,5 mm Klinken-Stecker |
| Anschluss 2 Steckerlänge (mm): | 46,6 |
| Anschluss 2 Steckerbreite (mm): | 35 |
| Anschluss 2 Steckerhöhe (mm): | 16,4 |

Kabel

| | |
|-------------------------------|--|
| Typ: | Rundkabel |
| Länge (m): | 1-2-3-5-7,5-10-15-20 |
| Material Innenleiter: | OFC (sauerstofffreies Kupfer) |
| Durchmesser Innenleiter (mm): | 7 x 0,120 |
| AWG: | 28 |
| Anzahl Schirmungen: | 2 x |
| Typ 1. Schirmung: | Aluminium-Folie |
| Typ 2. Schirmung: | Kupfer-Geflecht 128 Adern x 0,10mm Querschnitt |
| Material Außenmantel: | hochelastisches PVC |
| Durchmesser Außenmantel (mm): | 6,5 |
| Ferritkern: | beidseitig |
| Durchmesser Ferritkern (mm): | 25 |
| Knickschutz: | beidseitig |

Signalübertragung

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Übertragungsarten: | analoge Video- und Audiosignale |
| max. Auflösung: | WQXGA (2560 x 1600) |
| unterstützte Farbräume: | 16/24 bit RGB/YUV |
| unterstützte Audiostandards: | Stereo-Audio |
| weitere unterstützte Standards: | SVGA (1280 x 1024), VGA (1024 x 768) |
| Wellenwiderstand (?): | 75 |

Allgemein

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur von / bis (°C): | -10 / +80 |
| Herstellergarantie (Jahre): | 10 |

Weitere Bilder:

