

## Clicktronic Casual HDMI / DVI Adapterkabel



**clicktronic**<sup>®</sup>

Artikel-Nr.: 70340

Hersteller: Clicktronic

EAN: 4040849703409

### HDMI? / DVI-Adapterkabel

Video-Adapter zwischen HDMI? und DVI-D

Erleben Sie Filme und Spiele klar, hochauflösend und umwerfend. Was dieses Kabel mit einem Videosignal anstellt? Nichts. Aber das macht es sehr gut. Dank reiner Materialien, präziser Verarbeitung und moderner Technik überträgt es digitale Videosignale zwischen HDMI? und DVI-D. So sind Sie sicher, dass Ihr Bildsignal so ankommt, wie es gedacht war.

- überträgt digitale Videosignale in beide Richtungen
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für optimale Signalqualität
- Full HD-TV bis zu 1080p
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

### Anschlüsse

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Steckermaterial:                   | 3-fach umspritztes PVC / ABS |
| Kontaktmaterial:                   | 24-Karat-vergoldet           |
| Schirmung:                         | ja                           |
| Anschluss 1, Typ:                  | HDMI? Stecker (Typ A)        |
| Anschluss 1<br>Steckerlänge (mm):  | 42,1                         |
| Anschluss 1<br>Steckerbreite (mm): | 20,4                         |
| Anschluss 1<br>Steckerhöhe (mm):   | 11,4                         |
| Anschluss 2, Typ:                  | DVI-D Stecker (24+1-polig)   |
| Anschluss 2<br>Steckerlänge (mm):  | 51,1                         |
| Anschluss 2<br>Steckerbreite (mm): | 40,5                         |
| Anschluss 2<br>Steckerhöhe (mm):   | 16,8                         |

| Kabel                         |  |
|-------------------------------|--|
| Typ:                          | Rundkabel  |
| Länge (m):                    | 1-2-3-5-7,5-10-15  |
| Material Innenleiter:         | OFC (sauerstofffreies Kupfer)                                |
| Durchmesser Innenleiter (mm): | 1 x 0,250 (1-3m)<br>1 x 0,343 (5-7,5m)<br>1 x 0,440 (10-20m) |
| AWG:                          | 30 (1-3m)<br>28 (5-7,5m)<br>26 (10-20m)                      |
| Anzahl Schirmungen:           | 2 x  |
| Typ 1. Schirmung:             | Aluminium-Folie  |
| Typ 2. Schirmung:             | Kupfer-Geflecht 112 Adern x 0,10mm Querschnitt               |
| Material Außenmantel:         | hochelastisches PVC  |
| Durchmesser Außenmantel (mm): | 6,0 (1-3m)<br>7,3 (5-7,5m)<br>8 (10-20m)                     |
| Knickschutz:                  | beidseitig   |

| Signalübertragung               |   |
|---------------------------------|---|
| Übertragungsarten:              | digitale Audio- und Videosignale                    |
| max. Bandbreite (MHz):          | 195   |
| max. Übertragungsrate (Gbit/s): | 4,95  |
| max. Auflösung:                 | Full HD (1080p), QXGA (2048 x 1536)                 |
| unterstützte Farbräume:         | 16/24 bit RGB/YUV                                   |
| weitere unterstützte Standards: | Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p) |
| Wellenwiderstand (?):           | 100   |

| Allgemein                          |           |
|------------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur von / bis (°C): | -10 / +80 |
| Herstellergarantie (Jahre):        | 10        |

Weitere Bilder:



