

## Clicktronic Casual HDMI / DVI Adapterkabel



**clicktronic**<sup>®</sup>

Artikel-Nr.: 70347

Hersteller: Clicktronic

EAN: 4040849703478

### HDMI? / DVI-Adapterkabel

Video-Adapter zwischen HDMI? und DVI-D

Erleben Sie Filme und Spiele klar, hochauflösend und umwerfend. Was dieses Kabel mit einem Videosignal anstellt? Nichts. Aber das macht es sehr gut. Dank reiner Materialien, präziser Verarbeitung und moderner Technik überträgt es digitale Videosignale zwischen HDMI? und DVI-D. So sind Sie sicher, dass Ihr Bildsignal so ankommt, wie es gedacht war.

- überträgt digitale Videosignale in beide Richtungen
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für optimale Signalqualität
- Full HD-TV bis zu 1080p
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

### Anschlüsse

Steckermaterial:	3-fach umspritztes PVC / ABS
Kontaktmaterial:	24-Karat-vergoldet
Schirmung:	ja
Anschluss 1, Typ:	HDMI? Stecker (Typ A)
Anschluss 1 Steckerlänge (mm):	42,1
Anschluss 1 Steckerbreite (mm):	20,4
Anschluss 1 Steckerhöhe (mm):	11,4
Anschluss 2, Typ:	DVI-D Stecker (24+1-polig)
Anschluss 2 Steckerlänge (mm):	51,1
Anschluss 2 Steckerbreite (mm):	40,5
Anschluss 2 Steckerhöhe (mm):	16,8

Kabel	
Typ:	Rundkabel
Länge (m):	1-2-3-5-7,5-10-15
Material Innenleiter:	OFC (sauerstofffreies Kupfer)
Durchmesser Innenleiter (mm):	1 x 0,250 (1-3m) 1 x 0,343 (5-7,5m) 1 x 0,440 (10-20m)
AWG:	30 (1-3m) 28 (5-7,5m) 26 (10-20m)
Anzahl Schirmungen:	2 x
Typ 1. Schirmung:	Aluminium-Folie
Typ 2. Schirmung:	Kupfer-Geflecht 112 Adern x 0,10mm Querschnitt
Material Außenmantel:	hochelastisches PVC
Durchmesser Außenmantel (mm):	6,0 (1-3m) 7,3 (5-7,5m) 8 (10-20m)
Knickschutz:	beidseitig

Signalübertragung	
Übertragungsarten:	digitale Audio- und Videosignale
max. Bandbreite (MHz):	195
max. Übertragungsrate (Gbit/s):	4,95
max. Auflösung:	Full HD (1080p), QXGA (2048 x 1536)
unterstützte Farbräume:	16/24 bit RGB/YUV
weitere unterstützte Standards:	Full HD (1080i/p), HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)
Wellenwiderstand (?):	100

Allgemein	
Betriebstemperatur von / bis (°C):	-10 / +80
Herstellergarantie (Jahre):	10

**Weitere Bilder:**

