

Ubiquiti UniFi USW-Pro-48-POE Gen2 52 Port PoE++ Managed Gigabit Switch



Artikel-Nr.:	817882027656
Hersteller:	Ubiquiti
EAN:	0817882027656
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85176200
Gewicht:	0 kg

Der Ubiquiti USW-Pro-48-POE ist ein konfigurierbarer Gigabit Layer2 und Layer3 Switch mit Auto-Sensing 802.3at PoE+ und 802.3bt PoE++. 40 PoE+- und 8 PoE++ RJ45-Ethernet-Ports haben eine Leistungsabgabe von insgesamt 600W PoE, und 4 SFP+-Ports bieten 10 Gbps Uplink-Optionen. Der Switch verfügt außerdem über ein 1,3" Touch-Display sowie nahezu geräuschlose Kühlung.

Technische Daten:

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (40 PoE+, 8 PoE++) + 4 x 10Gb Ethernet SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	600 W
Leistung	Non-blocking-Bandbreite: 88 Gbps Switching-Kapazität: 176 Gbps Weiterleitungsrate: 130,944 Mpps
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Switching, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, Deep Inspection, Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Dynamic VLAN Support (GVRP), 12KV ESD Protector, Storm Control, Inter-VLAN Routing, Aggregationsmodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt
Integrierte Peripheriegeräte	1.3" touch screen display
Statusanzeiger	Status, PoE, Link/Aktivität, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	40 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 32 W 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE++ - 64 W 4 x 1/10Gbit LAN SFP+ 1 x Verwaltung
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Gestellte Leistung	600 Watt
Erforderliche Netzspannung	AC 120/230 V / DC 11.5/52 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	60 Watt
Maße und Gewicht	

Breite	44.24 cm
Tiefe	39.96 cm
Höhe	4.37 cm
Gewicht	6.25 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder:

