

## Ubiquiti UniFi AP AC FlexHD In-/Outdoor



<b>Artikel-Nr.:</b>	817882029667
<b>Hersteller:</b>	Ubiquiti
<b>EAN:</b>	0817882029667
<b>Herkunftsland:</b>	China
<b>Zolltarifnummer:</b>	85176200
<b>Gewicht:</b>	0.92 kg

Der UniFi FlexHD ist ein kleiner und schlanker Wave2 Access Point welcher 4x4 MU-MIMO unterstützt. Durch das moderne und unauffällige Design ermöglicht der UAP-FlexHD verschiedenste Standorte der Montage um die bestmögliche Performance zu erreichen.

### Technische Daten:

#### Allgemein

Gerätetyp	Funkbasisstation
Robustes Design	Außen, innen
Breite	4.85 cm
Tiefe	4.85 cm
Höhe	15.949 cm
Gewicht	315 g

#### Netzwerk

Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Datenübertragungsrate	1.733 Gbps
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Statusanzeiger	System, Status

#### Leistungsmerkmale

Geeignet für Wandmontage, an Stange montierbar, wetterfest, Deckenmontage möglich, MU-MIMO-Technologie, SU-MIMO Technologie, remote reset, 4x4 MIMO-Technologie

#### Verschlüsselungsalgorithmus

AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WEP

#### Produktzertifizierungen

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1

#### Antenne

Antenne	Intern
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterungen, mounting screws, 2 Kabelbinder, Sicherheitsschraube, Stangen-/Wandhalterungs-Kit
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
Stromversorgungsgerät	Strominjektor
Leistungsaufnahme im Betrieb	10.5 Watt
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

## Weitere Bilder:

