

USB - TTL / UART / RS232 Adapter mit PL2303HX Chipsatz



Artikel-Nr.:	AUSB-TTL
Hersteller:	Frei
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	84718000
Gewicht:	0.005 kg

Mit diesem Adapter wird über ein Terminalprogramm am PC oder Mac der Zugriff auf den Raspberry Pi oder einen Mikrocontroller ermöglicht. Desweiteren stellt der Adapter auch eine Stromversorgung zur Verfügung.

Technische Daten

- Chipsatz: Prolific PL2303HX (Rev. HXA)
- Pins über Stiftleiste zugänglich (RM 2,54):
 - 3,3V
 - TXD
 - RXD
 - Masse / GND
 - 5,0V
- Abmessungen:
 - Gesamt mit Anschlüssen (USB / Stiftleiste): 52 x 15 x 7 mm
 - Nur Platine: 31 x 15 x 5 mm
- 3 Status LEDs (Betrieb, TX, RX)
- Kompatibel für folgende Betriebssysteme:
 - Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Windows 7 / Server 2008/R2 32 & 64 bit - Nicht Windows 8 / 8.1 kompatibel!
 - Mac OS X 10.9 Mavericks (64-bit), Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit), Mac OS X 10.7 Lion (32-bit & 64-bit), Mac OS X 10.6 Snow Leopard (32-bit & 64-bit)
 - Linux - Abhängig von der eingesetzten Distribution!
 - getestet mit dem Raspberry Pi unter Raspbian - Wird hier ohne Treiberinstallation eingebunden.

Downloads

Treiber und Installationsanleitungen für Windows & Mac OS

Weitere Bilder:

