

## USB - TTL / UART / RS232 Adapter mit PL2303HX Chipsatz



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Artikel-Nr.:</b>     | AUSB-TTL      |
| <b>Hersteller:</b>      | BerryBase     |
| <b>EAN:</b>             | 4251266703228 |
| <b>Herkunftsland:</b>   | China         |
| <b>Zolltarifnummer:</b> | 84718000      |
| <b>Gewicht:</b>         | 0.005 kg      |



Mit diesem Adapter wird über ein Terminalprogramm am PC oder Mac der Zugriff auf den Raspberry Pi oder einen Mikrocontroller ermöglicht. Außerdem stellt der Adapter auch eine Stromversorgung zur Verfügung.

### Technische Daten

- Chipsatz: Prolific PL2303HX (Rev. HXA)
- Pins über Stiftleiste zugänglich (RM 2,54):
  - 3,3V
  - TXD
  - RXD
  - Masse / GND
  - 5,0V
- Abmessungen:
  - Gesamt mit Anschlüssen (USB / Stiftleiste): 52 x 15 x 7 mm
  - Nur Platine: 31 x 15 x 5 mm
- 3 Status LEDs (Betrieb, TX, RX)
- Kompatibel für folgende Betriebssysteme:
  - Windows 2000 / XP / Server 2003 / Vista / Windows 7 / Server 2008/R2 32 & 64 bit - Nicht Windows 8 / 8.1 kompatibel!
  - Mac OS X 10.9 Mavericks (64-bit), Mac OS X 10.8 Mountain Lion (64-bit), Mac OS X 10.7 Lion (32-bit & 64-bit), Mac OS X 10.6 Snow Leopard (32-bit & 64-bit)
  - Linux - Abhängig von der eingesetzten Distribution!
  - getestet mit dem Raspberry Pi unter Raspbian - Wird hier ohne Treiberinstallation eingebunden.

### Downloads

[Treiber und Installationsanleitungen für Windows & Mac OS](#)

### Weitere Bilder:

