



Goobay Dual USB-C Power Delivery Schnellladegerät, 30 W, weiß



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | 61674         |
| Hersteller:      | goobay        |
| EAN:             | 4040849616747 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85044083      |
| Gewicht:         | 0.108 kg      |

geeignet für Geräte mit USB-C™ (Power Delivery) oder herkömmlichen USB-A Anschluss

Über das USB-Ladegerät können Handys, Kameras, Kopfhörer, Smartwatches, Tablets u. v. m mit Strom versorgt werden. Der kompakte Ladestecker wird direkt in die Steckdose eingesteckt. Das Goobay-Netzteil ermöglicht eine störungsfreie Verbindung und lädt USB-Geräte superschnell wieder auf. Einfach. Alles. Passend!

- mit Power Delivery lädt bis zu 4x schneller als Standard-Ladegeräte (in 30 min. von 0% auf 50%)
- Schnellladegerät ist kompatibel mit Smartphones wie Apple, Samsung, Xiaomi, LG, Huawei, sowie Tablets wie Apple iPad und externen Akkus.
- Die integrierte Schutzelektronik des USB-C™-Steckers sichert angeschlossene Geräte gegen Überstrom, Überladung und Überhitzung.
- Durch die kompakte Bauform passt der USB-C™-Adapter in jede Tasche und wird zum idealen Reisebegleiter.
- Aufgrund des Eingangsspannungsbereichs von 100-240 V ist das Goobay-USB-C™ Netzteil auch im Ausland einsetzbar.
- Das Goobay-Dual-USB-C™-Ladegerät ist mit 1x USB-A-Anschluss und 1x USB-C™-Anschluss ausgestattet.

Technische Daten

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| max. Leistung              | 30 W                        |
| Ausgang                    | USB-A QC:                   |
|                            | 5.0 V max. 2.4 A (12.0 W)   |
|                            | USB-C™ PD (Power Delivery): |
|                            | 5.0 V max. 3.0 A (15.0 W)   |
|                            | 9.0 V max. 2.22 A (20.0 W)  |
|                            | 12.0 V max. 1.67 A (20.0 W) |
|                            | 15.0 V max. 1.33 A (20.0 W) |
|                            | 20.0 V max. 1.0 A (20.0 W)  |
| Total (USB-A + USB-C™ PD): |                             |
| 5.0 V max. 2.4 A (12.0 W)  |                             |

Geräte-Anschlüsse

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Eingang, Typ                   | Eurostecker (Typ C, CEE 7/16) x in |
| Ausgang 2, Typ                 | USB-A QC (QuickCharge)             |
| Ausgang, Typ                   | USB-C™ PD (Power Delivery) Buchse  |
| Ausgang, max. Stromstärke (DC) | 3 A                                |
| Eingang, Spannungsbereich      | 100 - 240 (AC) V                   |



## Allgemein

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Farbe                  | weiß           |
| Material               | ABS            |
| Betriebstemperatur ab  | -20 °C         |
| Betriebstemperatur bis | 40 °C          |
| Verpackungstyp         | Retail Polybag |

## Abmessungen / Gewicht

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Länge             | 52 mm                |
| Breite            | 45 mm                |
| Höhe              | 26 mm                |
| Gewicht           | 60 g                 |
| Verbrauchseinheit | 1 Stk. im Polybeutel |

## Verfügbare Downloads:

[Download Bedienungsanleitung User-Manual](#)

[Download Datenblatt Datasheet](#)

## Weitere Bilder:

