




## Clicktronic Casual Audiokabel

clicktronic®



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | 70442         |
| Hersteller:      | Clicktronic   |
| EAN:             | 4040849704420 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85442000      |
| Gewicht:         | 0.063 kg      |

### Audio/Video-Kabel

Cinch-Koaxialkabel für dynamischen Audioklang

Wer Wert auf guten Klang legt, benötigt die richtigen Audiokabel. Weil elektromagnetische Wechselwirkungen die empfindlichen Audiosignale schnell beeinflussen können, helfen die mehrfach geschirmten Kabel den feinen Impulsen dabei, unverfälscht bis zum Verstärker zu gelangen. Reine Materialien und die präzise Verarbeitung unterstützen dies zusätzlich.

- 75Ω definierter Wellenwiderstand
- reine Kupferleiter und 2-fach Schirmung für klare Signalqualität
- 24-Karat vergoldete Kontakte für minimale Übertragungswiderstände

### Anschlüsse

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Steckermaterial:                 | 3-fach umspritztes PVC / ABS |
| Kontaktmaterial:                 | 24-Karat-vergoldet           |
| Schirmung:                       | ja                           |
| Anschluss 1, Typ:                | Cinch-Stecker (RCA)          |
| Anschluss 1, Steckerlänge (mm):  | 39,8                         |
| Anschluss 1, Steckerbreite (mm): | 14                           |
| Anschluss 1, Steckerhöhe (mm):   | 14                           |
| Anschluss 2, Typ:                | Cinch-Stecker (RCA)          |
| Anschluss 2, Steckerlänge (mm):  | 39,8                         |
| Anschluss 2, Steckerbreite (mm): | 14                           |
| Anschluss 2, Steckerhöhe (mm):   | 14                           |

### Kabel



|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Typ:                          | Rundkabel                                     |
| Länge (m):                    | 0,5 - 1 - 2 - 3 - 5 - 7,5 - 10 - 15 - 20      |
| Material Innenleiter:         | OFC (sauerstofffreies Kupfer)                 |
| Durchmesser Innenleiter (mm): | 25 x 0,120                                    |
| AWG:                          | 23                                            |
| Anzahl Schirmungen:           | 2 x                                           |
| Typ 1. Schirmung:             | Aluminium-Folie                               |
| Typ 2. Schirmung:             | Kupfer-Geflecht 96 Adern x 0,10mm Querschnitt |
| Material Außenmantel:         | hochelastisches PVC                           |
| Durchmesser Außenmantel (mm): | 6                                             |
| Knickschutz:                  | beidseitig                                    |

## Signalübertragung

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Übertragungsarten:     | digitale und analoge Audiosignale |
| max. Bandbreite (MHz): | 10                                |
| Kapazität (pF):        | 155                               |
| Wellenwiderstand (?):  | 75                                |

## Allgemein

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur von / bis (°C): | -10 / +80 |
|------------------------------------|-----------|