
Ladeplatine für 3,7V Lilon / LiPo Akkus, Micro USB > Lötpads, 1000mA



Artikel-Nr.:	CHB-LIT1A
Hersteller:	Frei
EAN:	4251266702580
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85366990
Gewicht:	0.002 kg

Mit dieser Ladeplatine mit TC4056 Chipsatz kann ein einzelner Lithium-Ionen oder Lithium-Polymer Akku geladen werden. Als Eingang steht hierfür wahlweise ein Micro USB Typ B Anschluss oder Lötpads zur Verfügung. Der Anschluss des Akkus erfolgt über Lötpads.

Technische Daten

- Chipsatz: TC4056A
- Lademethode: lineare Ladung
- Ladestrom: 1A default, optional einstellbar
- Ladungsgenauigkeit: 1,5%.
- Eingangsspannung: 4,5V - 5,5V
- Ladeschlussspannung: 4,2V
- 2 LEDs:
  - blaue LED: Ladung vollständig
  - rote LED: Ladevorgang läuft
- Anschlüsse:
  - Eingang: Micro USB Typ B Buchse oder Lötpads
  - Ausgang: Lötpads
- Betriebstemperatur: -10 - +85°C
- Abmessungen: 25 * 19 * 19 * 10mm

Einstellen des Ladestroms
Standardmäßig lädt die Platine mit einem Ladestrom von 1000mA.
Durch auswechseln des Widerstands R3, kann der Ladestrom niedriger eingestellt werden.

R(K)	I(mA)
30	50
20	70
10	130
5	250

Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

4	300
3	400
2	580
1.66	690
1.5	780
1.33	900
1.2	1000

Weitere Bilder:

