



## UNI-T, UT131C, Digitales Multimeter, Palm size, mit Temperaturmessung



# UNI-T®

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel-Nr.:     | UT131C        |
| Hersteller:      | UNI-T         |
| EAN:             | 6935750513279 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 90303100      |
| Gewicht:         | 0.333 kg      |

Die neue Generation der UT131-Serie definiert die Leistungsstandards für Digitalmultimeter der Einstiegsklasse neu. Das innovative Industriedesign sorgt dafür, dass diese Produkte einem Fall aus 2 Metern Höhe standhalten. Das neue LCD-Display-Layout bietet eine bessere Benutzererfahrung. Diese Serie stellt sicher, dass Anwender sicher in CAT II 250V Umgebung arbeiten können. Besondere Merkmale sind: 2mF-Kapazitätsprüfung (UT131A); Batterieprüfung (UT131B); Temperaturmessfunktion (UT131C); berührungslose Spannungsprüfung (NCV) (UT131D).

### Eigenschaften:

- Übersichtliches LCD-Display
- Komfortable Schutzhülle, mit Messleitungsaufhängung
- 2 Meter Falltest, Präzisionsschutz
- Lauter Summertone
- Ergonomisches Design

### Technische Spezifikationen

- Stromversorgung: 1,5V Batterie (R03) x 2
- Anzeige: 66mm x 51mm
- Produkt-Nettogewicht: 300g
- Produktfarbe Rot und Grau
- Produktgröße (B x H x T): 131mm x 95mm x 58mm
- Mitgeliefertes Zubehör: Messleitung, Bedienungsanleitung, Punktkontakt-Temperaturfühler

### Verfügbare Downloads:

[Download Datenblatt-UT131-Serie](#)



Weitere Bilder:

| SPECIFICATIONS                          |           |           |           |           |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                         | 10T100    | 10T100    | 10T100    | 10T100    |
| AC voltage (V)                          | 200V-250V | 100V-110V | 100V-110V | 100V-110V |
| AC voltage (V)                          | 200V-250V | 100V-110V | 100V-110V | 100V-110V |
| AC current (A)                          | 20A-25A   | 10A-11A   | 10A-11A   | 10A-11A   |
| AC current (A)                          | 20A-25A   | 10A-11A   | 10A-11A   | 10A-11A   |
| Maximum (A)                             | 20A-25A   | 10A-11A   | 10A-11A   | 10A-11A   |
| Capacitance (F)                         | 20A-25A   | 10A-11A   | 10A-11A   | 10A-11A   |
| Temperature                             | 40°C-55°C | 10A-11A   | 10A-11A   | 10A-11A   |
| Features                                |           |           |           |           |
| Single phase                            | 200V      | 200V      | 200V      | 200V      |
| Single phase all phase bridge rectifier | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Single phase bridge rectifier           | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Single phase                            | 2m        | 2m        | 2m        | 2m        |
| Test grade bridge                       | 1         | 1         | 1         | 1         |
| Bridge rectifier                        | 10A       | 10A       | 10A       | 10A       |
| Bridge rectifier                        | 10A       | 10A       | 10A       | 10A       |
| Bridge rectifier                        | 10A       | 10A       | 10A       | 10A       |