



DSO-138 Mini 1-Kanal Pocket Oszilloskop, 200kHz



JOY-IT

Artikel-Nr.:	DSO-138MINI
Hersteller:	JOY-IT
EAN:	4250236820545
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	90303100
Gewicht:	0.408 kg

Das neue Joy-IT Oszilloskop-Set DSO-138-Mini ist der verbesserte Nachfolger des DSO-138 welches als ideale Ergänzung zum Multimeter auftritt und kann mithilfe eines optional erhältlichen Akkus auch mobil eingesetzt werden. Das DSO-138-Mini bietet sich für ambitionierte Tüftler an, denn damit kann man auch zeitabhängige Signale messen und bewerten ohne dabei in teurere Hardware investieren zu müssen. Unser Gerät besitzt alle grundlegenden Funktionen eines digitalen Speicheroszilloskops, unter anderem: automatischer/manueller Triggermodus, Single-Shot-Aufnahme mit Signalanalyse und Wiederherstellen von gespeicherten Signalverläufen.

Spezifikationen:

TRIGGER-AUSLÖSUNG

Auto, Normal, Einzel

TRIGGER-TYP

Steigende / fallende Flanke

SPANNUNGSVERSORGUNG

3,5- 6 V DC (micro-USB)

STROMVERBRAUCH

~ 120mA (bei 5V)

EXTERNER TRIGGEREINGANG

für TTL und LVTTTL Signale

DATENAUSGABE

Verbindung mit PC möglich

VERBINDUNGSOPTIONEN

Einfache Verbindung des Mikrocontrollers mit anderen universalen Steuerplatinsystemen über weitere Anschlüsse des Mikrocontrollers möglich

ABMESSUNGEN

85 x 75 x 15 mm

GEWICHT

176



DSO-138-Mini, 1x BNC zu Krokodilklemme

Pinout diagram of the 10-pin connector for the 68000 microprocessor. The diagram shows a vertical strip of pins with labels on the left and right. On the left, from top to bottom: a square symbol, a small square symbol, and a vertical bar. On the right, from top to bottom: PAB, PAB, PAB, PAB, PAB, PAB, PAB, PAB, PAB, PAB. Below these are labels: +5.0V, PAB, PAB, PAB, PAB, PAB, PAB, PAB, PAB, PAB, GND, -1.2V, GND, RX, TX.