



Ubiquiti U-POE-af-EU PoE+ Injector 802.3af, 48V, 0,32A



Order number:	817882024976
Hersteller:	Ubiquiti
EAN:	0817882024976
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85176200
Gewicht:	0.22 kg

Ubiquiti U-POE-af ist ein Gigabit PoE-Injektor, der mit einer Vielzahl von Ubiquiti PoE-Geräten kompatibel ist. Merkmale wie Überspannungsschutz, Klemmschutz, maximale Stoßentladung und Spitzenimpulsstrom helfen beim Schutz Ihrer PoE-Geräte. Er bietet außerdem Schutz gegen elektrostatische Entladungsschäden (ESD), die häufigste Ursache für Geräteausfälle im Freien.

Technische Daten

- Ausgangsspannung: 48 V DC bei 0,32 A
- LAN-Aktivitätsanzeige: Nein
- Gigabit LAN-Anschluss: Ja
- Remote Reset-Fähigkeit: Nein
- Reset-Taste: Nein
- Eingangsspannung: 90-260 V AC bei 47-63 Hz
- Eingangsstrom: 0,6 A bei 120 V AC, 0,4 A bei 240 V AC
- Einschaltstrom: <65 A Spitze bei 120 V AC, <130 A Spitze bei 230 V AC
- Effizienz: 80+%
- Ausgangswelligkeit: 1% max.
- Schaltfrequenz: 65 kHz
- Netzregulierung: +/-1%
- Lastregulierung: +/-3%
- 2-paarige Stromversorgung: Pins 4, 5 (+) und Pins 7, 8 (-)
- Betriebstemperatur: 0°C bis 40°C
- Lagertemperatur: -30°C bis 70°C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 35 bis 95% nicht kondensierend
- Daten IN/POE: Geschirmte RJ45-Buchse
- Überspannungsschutz: Differenz und Gleichtakt
- Klemmschutz: 11 V Daten, 60 V Leistung
- Max. Stoßentladung: 1500 A (8/20 s) Leistung
- Spitzenimpulsstrom: 36 A (10/1000 s) Daten
- Shunt Kapazität: <5 pF Daten
- Reaktionszeit: <1 ns
- Abmessungen: 92 x 60 x 33 mm
- Gewicht: 158,5 g