



UNI-T, UT139A, Digitales True RMS Multimeter



UNI-T®

N.º artículo:	UT139A
Hersteller:	UNI-T
EAN:	6935750511398
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	90303100
Gewicht:	0.544 kg

Die UT139-Serie sind CAT III 600V-Digitalmultimeter, die für Elektriker entwickelt wurden. Ihre NCV-Funktion kann den elektrischen Zustand durch Messung der EM-Feldstärke effektiv überprüfen.

Eigenschaften:

- Data Hold, LED-Hintergrundbeleuchtung, automatische Abschaltung
- Max / Min / Rel Modes
- True RMS
- NCV
- Ergonomisches Design

Technische Spezifikationen

- Stromversorgung: 1,5V Batterie (R03) x 2
- Anzeige: 58 x 36 mm
- Produkt-Nettogewicht: 354g
- Produktfarbe Rot und Grau
- Produktgröße (B x H x T): 170 x 80 x 48 mm
- Mitgeliefertes Zubehör: Messleitung, Bedienungsanleitung

Weitere Bilder:



SPECIFICATIONS

	UT111	UT112	UT113	UT114	UT115
AC voltage (V)	600V	1,000V AC	1,000V AC	1,000V AC	1,000V AC
AC voltage (V)	600V	1,000V AC	1,000V AC	1,000V AC	1,000V AC
AC current (A)	10A	10A (30/30s)	10A (30/30s)	10A (30/30s)	10A (30/30s)
AC current (A)	10A	10A (30/30s)	10A (30/30s)	10A (30/30s)	10A (30/30s)
Resistance (Ω)	40MΩ	40MΩ (DC)	40MΩ (DC)	40MΩ (DC)	40MΩ (DC)
Resistance (Ω)	40MΩ	40MΩ (DC)	40MΩ (DC)	40MΩ (DC)	40MΩ (DC)
Capacitance (pF)	10,000pF	10,000pF	10,000pF	10,000pF	10,000pF
Capacitance (pF)	10,000pF	10,000pF	10,000pF	10,000pF	10,000pF
Temperature (°C)	-40 to 1000°C	-40 to 1000°C	-40 to 1000°C	-40 to 1000°C	-40 to 1000°C
Temperature (°C)	-40 to 1000°C	-40 to 1000°C	-40 to 1000°C	-40 to 1000°C	-40 to 1000°C
Frequency	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Display type	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Auto range / Hold / Input / True RMS	Y	Y	Y	Y	Y
Backlight (On)	4000-4000	4000-4000	4000-4000	4000-4000	4000-4000
AC/DC auto selection	Y	Y	Y	Y	Y
Auto hold	0.1s/1000s	Y	Y	Y	Y
Display	4000-4000	4000-4000	4000-4000	4000-4000	4000-4000
AC/DC auto	Y	Y	Y	Y	Y
Backlight	Y	Y	Y	Y	Y