



Clicktronic Casual HDMI / DVI Adapterkabel



clicktronic®

N.º artículo:	70340
Hersteller:	Clicktronic
EAN:	4040849703409
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85444290
Gewicht:	0.121 kg

Clicktronic DVI-auf-HDMI-Adapterkabel

Premium-Kabel | 1x DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1) <=> 1x HDMI-Stecker | WQXGA @ 60 Hz

Clicktronic legt größten Wert auf Langlebigkeit und Stabilität. Unser Qualitätsversprechen: 10 Jahre Garantie auf unsere HDMI-Kabel. Die markeneigene Konstruktion unserer Verbindungskabel macht sie äußerst robust. Der dreiteilige Steckeraufbau aus PVC- und ABS-Komponenten kompensiert ein ruckartiges Ziehen am Kabel, wodurch es ideal vor Kabelbrüchen geschützt ist. Hochwertige, vergoldete Kontakte und reine Kupferleiter übertragen digitale Signale in maximaler Qualität. Durch die schraubbare Befestigung am DVI-D-Stecker ist auch bei beweglichen Monitoren sicherer Halt und eine optimale Übertragung gewährleistet. Das DVI-D-auf-HDMI-Adapterkabel ermöglicht ein gestochen scharfes Bild und besitzt eine schnelle Übertragungsgeschwindigkeit.

- DVI-D-auf-HDMI-Kabel ist ideal zum Anschluss von Monitoren an Unterhaltungsmedien wie Gaming-PC, Spielkonsole oder Blu-Ray-Player geeignet.
- Überträgt digitale Audio- und Videosignale in beide Richtungen z. B. vom Gaming-PC zum Monitor
- UHD-Signalübertragung mit WQXGA @ 60 Hz (1600p) und Full HD @ 60 Hz (1080p)
- HDMI-Verbindungskabel mit max. Übertragungsrate von bis zu 4,95 Gbit/s
- 24-Karat vergoldete HDMI-Stecker und fortschrittliche Technik garantieren einwandfreie Signalqualität ohne Verzögerungen bei der Bildübertragung für ein optimales Entertainment-Erlebnis.
- 2-fach Schirmung und Innenleiter aus 99,9 % sauerstofffreiem Kupfer für kristallklaren Sound sowie gestochen scharfe Video- und Bildqualität
- Flexibler Knickschutz und robuste PVC-Kabelummantelung ermöglichen ein Biegen des Verbindungskabels ohne Beschädigungen.

Technische Daten

- Anschluss 2, Typ: DVI-D-Stecker Dual-Link (24+1 pin)
- Anschluss, Gehäusematerial: ABS, PVC
- Anschluss, Kontaktmaterial: Gold (24 kt)
- Anschluss, Schirmung: ja
- Anschluss, Typ: HDMI-Stecker (Typ A)
- Anzahl Schirmungen: 3 x
- AWG: 30
- Betriebstemperatur ab: -10 °C
- Betriebstemperatur bis: 80 °C
- Disclaimer: Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-Aufmachung(HDMI Trade Dress) und die HDMI-Logos sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.
- Durchmesser Kabelmantel (ca.): 6 mm
- Ferritkern: nein
- Innenleiter, Aderdurchmesser: 0.25 mm
- Innenleiter, Material: OFC (99,9% sauerstofffreies Kupfer)
- Kabelmantel, Material: PVC



- Kabeltyp: Rundkabel
- Knickschutz: beidseitig
- max. Übertragungsrate: 4.95 Gbit/s
- Typ 1, Schirmung: Geflecht (Kupfer) 112x
- Typ 2, Schirmung: Folie (Alu)
- Typ 3, Schirmung: Folie (Alu)

Weitere Bilder:

