



TP-Link Tapo C310 Outdoor-Sicherheits-WLAN-Kamera



Réf. d'article :	6935364010911
Hersteller:	TP-Link
EAN:	6935364010911
Herkunftsland:	China
Zolltarifnummer:	85258900
Gewicht:	0.52 kg

Die Tapo C310 ist eine wetterfeste Sicherheitskamera mit vollem Funktionsumfang, auf die man von überall zugreifen kann. Wenn eine Bewegung erkannt wird sendet die Kamera Push Benachrichtigungen. Darüber hinaus löst das automatische Sirenensystem Licht und Ton aus, um ungebetene Besucher zu verschrecken, nachdem die Kamera eine Bewegung erkannt hat. Ob Tag oder Nacht, ob Regen oder Sonnenschein, die Tapo-Kamera schützt das, was Sie am meisten lieben.

Technische Daten

Allgemein

Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: eingebauter Lautsprecher, Zweiwege-Audiofunktion, integriertes Mikrofon
Anschlusstechnik	Kabelgebunden, drahtlos
Breite	14.23 cm
Tiefe	10.34 cm
Höhe	6.43 cm

Kamera

Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - staubgeschützt/wetterfest
Digital-Video-Format	H.264
Max. Digitalvideoauflösung	2304 x 1296
Bewegungserkennung	Ja
Video-Modi	2304p
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	2304 x 1296 @ 15 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Weckfunktion, Push-Benachrichtigung, Sprachsteuerung, LED-Anzeige, Reset-Taste, eingebaute Sirene, Nachtsichtfähigkeit

Bildsensor

Typ	3 MP 9.4 mm (1/2.7")
-----	----------------------

Objektivkonstruktion

Typ	Feste Brennweite
Brennweite	3.89 mm
Objektiv-Irisblende	F/2.2



Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, IEEE 802.11n
Netzwerkprotokolle	TLS, SSL
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	LAN - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Wasserfeste Kabelsteckverbinder, Schrauben, Montageschablone, Dübel, wasserdichte Abdichtung
Kennzeichnung	AES-128, IP66, NCC, TLS, SSL, WPA-PSK, WPA2-PSK
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 9 V - 0.6 A
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Apple iOS 9 oder höher, Android 4.4 oder höher
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Weitere Bilder:

