



## CAT 7A Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Orange, 100 m - CU, AWG 23/1 (solid), LSZH



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Réf. d'article : | 91888         |
| Hersteller:      | goobay        |
| EAN:             | 4040849918889 |
| Herkunftsland:   | China         |
| Zolltarifnummer: | 85444920      |
| Gewicht:         | 6.3 kg        |

### CAT 7A Netzwerkkabel, S/FTP (PiMF), Orange CU, AWG 23/1 (solid), LSZH

Anwendungsgebiete: bis zu Class F(A) 1000 MHz Power over Ethernet (PoE/PoE+) analoge/digitale Signale, Video, Voice over IP (VoIP) IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 10GBase-T Int. Standard ISO/IEC 11801 2nd ed., IEC 61156-5 Euro. Standard: EN 50173-1 EN 50288-9-1 FRNC/LSZH = Flame Reterdant Non Corrosive / Low Smoke Zero Halogen

- unkonfektioniertes Daten-/Verlege-/Installationskabel zur Verarbeitung und Installation mit LSA Anschluss Technik in Innenräumen
- doppelt geschirmtes Twisted-Pair LAN Kabel
- Aderpaarschirmung: PiMF (Paare in Metall Folie) + Gesamtschirmung: Geflecht
- geeignet für Power over Ethernet (PoE/PoE+)

#### Technische Daten:

- AWG: 23/1 (solid)
- Spezifikation: CAT 7A
- Durchmesser Kabelmantel (ca.): 7.5 mm
- Schirmungsklasse: S/FTP (PiMF)
- Anzahl Schirmungen: 2 x
- Kennzeichnungen: DCA\_CPR, CE, PoE
- Wellenwiderstand: 100
- max. Bandbreite: 1000 MHz
- Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel, Material: LSZH
- Innenleiter, Material: CU (Kupfer)
- LSZH-konform: ja
- Typ 1, Schirmung: Folie (Alu) PiMF
- Typ 2, Schirmung: Geflecht (Kupfer) Gesamtschirm



- Farbe: Orange