



## M5Stack Licht Einheit



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| <b>Numero Ordine:</b>   | M5-U152  |
| <b>Hersteller:</b>      | M5Stack  |
| <b>Herkunftsland:</b>   | China    |
| <b>Zolltarifnummer:</b> | 85414300 |
| <b>Gewicht:</b>         | 0.015 kg |

FlashLight UNIT ist eine E/A-Einheit mit eingebautem Blitz, einschließlich AW3641-Treiber und einer weißen LED mit einer Farbtemperatur von 5000-5700K. Auf der Platine befindet sich ein Moduswahlschalter, mit dem der Blitzmodus und der konstante Beleuchtungsmodus eingestellt werden können. Die Kommunikationsschnittstelle ist GPIO. Diese Einheit kann als Blitzlicht oder Beleuchtung verwendet werden.

### Features

- PWM Helligkeitsanpassung
- Überhitzungsschutz
- Überspannungs- und Kurzschlusschutz

### Lieferumfang

- 1x HY2.0-4P Kabel
- 1x FlashLight Einheit

### Spezifikationen

| Ressourcen                           | Parameter          |
|--------------------------------------|--------------------|
| Treiber-Chip                         | AW3641EDNR         |
| Anpassungsmodus                      | PWM                |
| AW3641EDNR Betriebstemperaturbereich | -40° bis +85°      |
| Betriebstemperatur der Einheit       | 0° bis +40°        |
| Farbtemperatur                       | 5000K~5700K?Kevin? |
| Produktgröße                         | 32mm × 24mm × 8mm  |
| Packungsgröße                        | 67mm × 53mm × 12mm |
| Produktgewicht                       | 4,7g               |
| Packungsgewicht                      | 9,8g               |

### Dokumente / Tutorials

- [DOKUMENTE](#)



## Weitere Bilder:

