



## Universal Steckernetzteil, 3-12V DC, 1,5A, 18W mit 6 Steckern + USB & Terminal Adapter



**PCEnergy**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Numero Ordine:</b>   | PCE1500-UNI   |
| <b>Hersteller:</b>      | PCEnergy      |
| <b>EAN:</b>             | 4260766890062 |
| <b>Herkunftsland:</b>   | China         |
| <b>Zolltarifnummer:</b> | 85044083      |
| <b>Gewicht:</b>         | 0.184 kg      |

Das PCE1500-UNI ist ein besonders flexibles und universal einsetzbares Steckernetzteil mit verschiedenen, einstellbaren Spannungen.

Mithilfe des beigelieferten Schlüssels kann man die Ausgangsspannung am Drehschalter in 7 verschiedenen Stufen (3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V) einstellen. Bei einem Ausgangsstrom von 1,5A liefert es eine maximale Leistung von 18W.

Dank der insgesamt 6 ansteckbaren Adaptern (siehe Unten) kann das Netzteil die verschiedensten Geräte versorgen, wie Notebooks, externe Festplatten, Telefone, Ladegeräte, Router, Scanner, DVD-Player, Dockingstationen, Media Player, Motorsteuerungen, verschiedenste Bürotechnik u. v. m.

Der zusätzlich eingeführte USB Typ-A Adapter und der LED-Klemmleisten-Adapter erweitern die Anwendungsbereiche nicht nur erheblich um eine Vielzahl von Kleinelektronik Geräten, sondern sind auch für Hobbybastler interessant.

Für Sicherheit sorgen ein Überlastungs-, Überspannungs-, sowie Kurzschluss-Schutz, welche im Gerät integriert sind.

### Eigenschaften

- Hoher Wirkungsgrad (bis zu 85%)
- Einstellbare Ausgangsspannung: 3V, 4.5V, 5V, 6V, 7.5V, 9V, 12V
- Wechselbare Anschlüsse: 2.35 x 0.7mm; 3.5 x 1.35mm; 4.0 x 1.7mm; 5.5 x 2.1mm; 5.5 x 2.5mm Hohlstecker(außen/innen), 2.5 mono Klinenstecker, USB Typ-A Buchse, Klemmleiste
- Geschützt gegen Überlastung, Überspannung, sowie Kurzschlüsse
- RoHS und REACH-konform
- GS zertifiziert
- DIN Norm konform: EN62368-; EN60950; EN 61558; EN 55032; EN55035; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3

### Technische Daten

- Eingangsspannung: 100-240V 50/60 HZ Wechselspannung
- Ausgangsspannung: 3-12V Gleichspannung
- Ausgangsstrom: 1,5A
- Leistung: max 18 Watt
- Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 25 - 75 %
- Lagertemperatur: -10 °C bis 80 °C
- Maße (Gehäuse ohne Kabel): 92,2 x 46,2 x 35,8mm (LxBxH)

### Weitere Bilder:

