



WLAN 802.11 ac/a/h/b/g/n Antenne RP-SMA quick 4 ~ 6 dBi direktional mit mag. Standfuß & Kippgelenk



Numero Ordine: D88902

Hersteller: Delock

EAN: 4043619889020

Kurzbeschreibung

Diese Wireless LAN Antenne können Sie an Ihr WLAN Gerät mit RP-SMA Anschluss anschließen, um Signale zu senden und zu empfangen. Mit Hilfe der variablen Neigung der Kippantenne und durch den magnetischen Standfuß können Sie die Antenne individuell positionieren.

Spezifikationen

- RP-SMA Stecker
- Mit Kippgelenk drehbar
- Frequenzbereich: 2,400 ~ 2,500 GHz, 5,150 ~ 5,875 GHz
- Antennengewinn: 4 dBi, 6 dBi
- VSWR: 2,0 : 1 max.
- HPBW: h/v: 80°/70°
- Polarisation: linear, vertikal
- Impedanz: 50 Ohm
- Gehäuse: ABS UV geschützt
- Betriebstemperatur: -10°C ~ 55°C
- Kabellänge: 1 m
- Kabeltyp: RG-174
- Kabelfarbe: schwarz
- Maße: 90,00 x 15,00 x 110,20 mm

Systemvoraussetzung

Packungsinhalt

- Antenne

Weitere Bilder:

