### **Datenblatt**

# Konverter 1x Seriell RS-232 DB9 Buchse - 1x Seriell RS-422/485 DB9 Stecker mit ESD Schutz 15 kV





Numero Ordine: D62920
Hersteller: Delock
EAN: 4043619629206
Herkunftsland: China

Zolltarifnummer: 84718000 Gewicht: 0.047 kg

#### Kurzbeschreibung:

Dieser RS-232 zu RS-422/485 Konverter von Delock eignet sich für alle seriellen Geräte z. B. an Maschinensteuerungen, Feldbussystemen, Messgeräten, Computern, Druckern etc. Der Konverter kann als Kupplung direkt zwischen den DB9 Anschlüssen ohne eine zusätzliche Spannungsversorgung verwendet werden.

#### Spezifikation:

- Anschlüsse:
- 1 x Seriell RS-232 DB9 Buchse mit Schrauben
- 1 x Seriell RS-422/485 DB9 Stecker mit Muttern
- 1 x RS-422/485 Terminalblock 5 Pin
- Automatische Datenflusskontrolle
- Plug & Play
- Datenübertragung: asynchron, vollduplex, halbduplex
- Datentransferrate: 300 bps 115,2 Kbps
- ±15 kV ESD Absicherung für alle seriellen Signale
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Farbe: beige
- Betriebstemperatur: -25 °C ~ 70 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 95 % (nicht kondensierend)
- Maße (LxBxH):

Konverter: ca. 63 x 33 x 17 mm Terminalblock: ca. 32 x 31 x 16 mm

- Bus Power von RS-232: TXD, RTS oder DTR
- Benötigt keine externe Stromversorgung

#### Systemvoraussetzung:

- Gerät mit einem freien RS-232 Port

#### Packungsinhalt:

- Konverter RS-232 zu RS-422/485
- Terminalblock

## **Datenblatt**

#### Weitere Bilder:



PIN	2007 Buches/Female 89-263	DBR Buchas/Multi		TerminalMock/YorminalSoci
		85.600	N. 481	DRAM
1	OCT (Deb-Carrier Debect)	Transmitted	3/9/84	7/9/36
3	TKD (Transmit Date)	Transmit (B1)	19999	Reserve (Arr)
3	1935 Pleasure Subsi	Receive (A4)	90	Receive (S-)
4	DEN (State Terrorual Ready)	Reseive (8:)	80	Righal (SND) (SQ)
5	Signal SNO (NO	5graf 618 (90)	Signal line (SG)	
8.	200 (Outs/Selfresh)	Optional 3 ti	Delineal IV	
	If to (Request to Send)	MI		
.1	CTI (Clear to Level)	NC:		
9	B plong:	No.		