



## Meross Smart Wi-Fi Switch, WLAN Schalter



# meross

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Numero Ordine:   | MSS710HK     |
| Hersteller:      | Meross       |
| EAN:             | 680306683017 |
| Herkunftsland:   | China        |
| Zolltarifnummer: | 85176200     |
| Gewicht:         | 0.059 kg     |

Die Verwaltung deines Smart Home war noch nie so einfach!

Mit dem Meross Wi-Fi Switch kannst du deine gekoppelten Geräte ganz einfach aus der Ferne steuern - per App oder Sprachbefehl. Das Gerät ist u.a. mit Apple HomeKit und Google Assistant kompatibel. Du brauchst nur ein bestehendes Wi-Fi-Netzwerk, damit es funktioniert - du brauchst keine zusätzlichen Hubs.

### Steuere deine Geräte aus der Ferne

Erhalte die Fernsteuerung von Geräten wie Lampen, Ventilatoren oder Heizungen. Mit der Meross App kannst du unter anderem die mit dem Schalter gekoppelten Geräte bequem aus der Ferne ein- und ausschalten und ihren Status überprüfen. Das Produkt ist außerdem mit Apple HomeKit, Samsung SmartThings, Amazon Alexa und Google Assistant kompatibel. Du kannst es auch per Sprache steuern, z. B. mit dem intelligenten Assistenten Siri.

### Erstelle Zeitpläne und Timer

Passe den Betrieb deiner Geräte an deinen Zeitplan an. Mit der App kannst du Zeitpläne für die Geräte erstellen, die mit dem Schalter verbunden sind. So kannst du festlegen, dass das Licht automatisch um 7:00 Uhr morgens eingeschaltet wird, wenn du aufstehst, und um 23:00 Uhr abends ausgeschaltet wird, wenn du ins Bett gehst. Es gibt auch eine Timer-Option - nutze sie, wenn du möchtest, dass sich das ausgewählte Gerät nach einer bestimmten Zeit von selbst ausschaltet. Eine Sonnenaufgangs-/Sonnenuntergangsfunktion ist ebenfalls verfügbar.

**Benutzerfreundlich** Die Montage und Konfiguration des Schalters stellt kein Problem dar. Du brauchst auch keine zusätzlichen Hubs zu kaufen - alles, was du brauchst, ist ein funktionierendes Wi-Fi-Netzwerk. Das Gerät gewährleistet auch die Sicherheit der Nutzung. Er ist mit einer Überlastungsschutzschaltung ausgestattet und sein Gehäuse besteht aus robustem, feuerfestem Kunststoff. All das bedeutet, dass der Switch dir lange Zeit gute Dienste leisten kann.

**Lieferumfang:** 1x Intelligenter Schalter Benutzerhandbuch

### Spezifikation

|                      |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Marke                | Meross                                                                                           |
| Modell               | MSS710HK                                                                                         |
| Eingang              | 90-250V~, 50/60Hz, 10A                                                                           |
| Ausgang              | 90-250V~, 50/60Hz, 10A (maximale Belastung)                                                      |
| Tasten               | 1x Ein/Aus-Taste (5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen) |
| LED                  | 1x Status-LED                                                                                    |
| Abmessungen          | 9,6x4,7x2,4cm                                                                                    |
| Antenne              | Eine interne Antenne                                                                             |
| Drahtlos-Standard    | IEEE 802.11 b/g/n, 2,4GHz, 1T1R                                                                  |
| Drahtlose Sicherheit | Unterstützt WEP 64/128bit, WPA-PSK / WPA2-PSK<br>* Unterstützt nicht Wi-Fi Enterprise.           |

**Systemvoraussetzungen** Android 4.1 oder höher / iOS 13.0 oder höher, bestehende Wi-Fi Verbindung



|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Betriebstemperatur      | 0-40°C                             |
| Lagertemperatur         | -40-70°C                           |
| Arbeitsluftfeuchtigkeit | 10-90% (keine Kondensation)        |
| Lagerungsfeuchtigkeit   | 5-90% (keine Kondenswasserbildung) |

## Weitere Bilder:

